



ALU 50 XC

Die "Alu 50 XC" ist eine hocheffiziente Folie welche die Hitze der Sonnenstrahlen stark reduziert und dabei immer noch einiges an Tageslicht durchlässt. Diese Folie besitzt auch einen guten Schutz gegen die Sonnenblendung da Sie sich wie ein Einwegspiegel verhält und Ihre Privatsphäre vor neugierigen Blicken von außen schützt.



Solar Screen Garantie
Beachten Sie den Hinweis " neue Garantien für die Außenfolien "



Lagerung von -5 ° C bis +40 ° C
3 JAHRE



REACH , RoHS
 konform **RESPEKTIERT**

BREITEN ERHÄLTLICH :

↔ **152 cm**

TECHNISCHES DATENBLATT


berechnete Daten basierend auf Folien die auf 3 mm dicken Glas aufgebracht werden (*auf Doppelverglasung 4-16-4).

UV- Übertragung	1 %
Lichtsichtbarkeit	52 %
Reflexion von externem sichtbares Licht	22 %
Reflexion des internen sichtbaren Lichts	21 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert	52 %
Gesamtsonnenenergie reflektiert 2	55 %
Verhältnis der Sonne :	
Solarenergie Reflexion	24 %
Solarenergieabsorption	32 %
Sonnenenergietransmission	44 %
Reduzierung der Sonnenblendung	47 %
g-Wert	0.5
U-Wert	-
Shading -Koeffizient	0.2
Installationstyp : Externe Anwendung	
Rollenlänge	30,5 m
PET / PVC-Zusammensetzung	PET
Dicke	75 µ

Farbe : SILBER

BAU

1. "Harte" Oberflächenveredelung für längere Haltbarkeit und Erleichterung der Fensterreinigung
2. Polyester hoher optischer Qualität mit Metalbeschichtung gegen IR Strahlen
3. Permant Kleber
4. Polyester hoher optischer Qualität
5. PS Kleber, Polymerisation mit Glas in 15 Tagen
6. Klebeschutzfolie, wegwerfbar nach der Insatllation



MONTAGEHINWEISE

Installation auf vertikalen Standard Glasoberflächen*

Einzelscheibe	✓
Getönte Einzelscheibe	✓
Reflektierende getönte Einzelscheibe	✓
Doppelscheibe	✓
Getönte Doppelverglasung	✓
Reflektierende getönte Doppelverglasung	✓
Gasgefüllte Doppelverglasung - Low E	✓
STADIP EXT. klare Doppelscheibe	✓
STADIP INT. klare Doppelscheibe	✓

✓ ja ! Vorsicht ✗ nein
 *Empfehlung basierend auf Basis einer Glasoberfläche bis zu 2.5m², kontaktieren Sie uns für weitergehende Details oder um eine Thermale Stress Analyse zu erhalten.

PFLEGEANLEITUNG

Seifenwasser (ref sun pose 0808 oder 0805 film on) ,bitte für mindestens einen Monat nicht säubern und bitte auch keinen Leim oder Aufkleber auf die Folie aufbringen.